




## KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manșon perete

- Certificat CE conform ETAG 022 ca parte componenta a KÖSTER BD System

### Parte elastica preformata pentru impermeabilizare permanenta a penetrarilor de tevi in combinatie cu sisteme de impermeabilizare sub placi ceramice

 2007-CPR-E.4241-I/2013	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 B 934 ETAG 022-1 <b>Membrană etanșă la apă în combinație cu acoperire pentru zonele umede ETA-09/0199</b>
Capacitatea de sigilare a fisurilor	Categorie 1: 0.4 mm
Forța de aderență	Categorie 2: ≥ 0.5 mp
Capacitatea de închidere a rostrurilor	Categorie 2: etanș
Etanșeitatea în jurul penetrărilor	Categorie 2: etanș
Rezistență la temperatură	Categorie 2: ≥ 0.5 mp
Rezistența la apă	Categorie 2: ≥ 0.5 mp
Rezistență la alcalinitate	Categorie 2: ≥ 0.5 mp

50. KÖSTER BD Wall Sleeve este incorporat in zona dorita in stratul proaspat de KÖSTER BD 50. Dupa ce primul strat s-a uscat suficient, este aplicat al doilea strat de KÖSTER BD 50. Incorporati plasa pe colturile peretelui si acoperiti marginile in totalitate, astfel mansonul este complet conectat la zona de impermeabilizare.

#### Curatare

Curatati uneltele si petele murdare de KÖSTER BD 50, imediat dupa utilizare, cu apa.

#### Impachetare

B 934 001 piesă

#### Depozitare

Depozitati materialul in spatii racoroase si uscate, in ambalaj original sigilat pentru minim 12 luni

#### Caracteristici

KÖSTER BD Wall Sleeve este realizat din cauciuc NBR cu o plasa in mijloc. Este destinat pentru o lunga si permanenta impermeabilizare elastica. Combinatia de materiale asigura o buna aderența cu toate materialele de hidroizolare care sunt folosite sub placajul ceramic atat dispersie de polimeri si slamuri minerale flexibile fluide, precum si hidroizolatii pe baza de rasini sintetice.

#### Date Tehnice

Culoare	verde
Grosimea stratului	0.6 mm
Resistent la temperatura	- 20 °C la + 90 °C
Marimea	120 mm x 120 mm

#### Domenii de Aplicare

Ca parte a sistemului KÖSTER BD care este certificat in conform ETAG 022, KÖSTER BD Wall Sleeve este o componenta a sistemului pentru impermeabilizarea permanenta a penetrarilor de tevi in zona zidurilor, exemplu penetrare pentru robinete, sub placile ceramice. Este o forma de impermeabilizare elastica care este incorporat in KÖSTER BD 50.

#### Strat suport

Substratul trebuie sa fie solid, uscat si fara praf sau grasime. Materialele friabile, particulele neaderente si muchiile trebuie indepartate.

#### Aplicare

Aplicarea in KÖSTER BD-System conform ETAG 022: Substratul trebuie amorsat cu KÖSTER BD Primer. Dupa un timp de uscare aproximativ 3 ore, este aplicat primul strat de KÖSTER BD

#### Produse inrudite

KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă	Numar articol B 190 005
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant	Numar articol B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive - Adeziv flexibil pentru placări ceramice	Numar articol B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă elastica	Numar articol B 931
KÖSTER BD Inside Corner - BD Colț interior	Numar articol B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner - BD Colț exterior	Numar articol B 933 001
KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manșon pardoseală	Numar articol B 935 001

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.