



KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă elastică

- CE- certificata in acord cu ETAG 022 ca parte componenta a Sistemului KÖSTER BD

Bandă de etanșare foarte flexibilă, tip cauciuc, de 0,6 mm x 120 mm

 0761	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 0709 ETAG 022-1 Membrană etanșă la apă în combinație cu acoperire pentru zonele umede ETA-0/0199
Capacitatea de sigilare a fisurilor Forța de aderență Capacitatea de închidere a roșturilor Etanșeitatea în jurul penetrărilor Rezistență la temperatură Rezistența la apă Rezistență la alcalinitate	Categorie 1: 0.4 mm Categorie 2: ≥ 0.5 mp Categorie 2: etanș Categorie 2: etanș Categorie 2: ≥ 0.5 mp Categorie 2: ≥ 0.5 mp Categorie 2: ≥ 0.5 mp

Caracteristici

KÖSTER BD Flex Tape K 120 este o banda de etansare foarte flexibila, tip cauciuc, cu o elasticitate ridicata.

Aceasta este utilizata la impermeabilizarea zonelor care sunt in pericol de fisurare. Koster BD Flex Tape K 120 este rezistent la acizi diluați, baze și soluții saline.

Date Tehnice

Latime interioara	70 mm
Latime exteriora	120 mm
Grosime benzii	0.6 mm
Culoare	verde
Presiunea de rupere	2.5 bar
Rezistenta de expunere la ozon	Rezistent (grade 0)
Rezistenta de expunere la UV	Rezistent (grade 3 -4)
Resistenta la presiunea apei	Rezistent pana la 1.5 bari
Rezistenta la temperatura	- 3 C la + 90 °C

Domenii de Aplicare

KÖSTER BD Flex Tape K 120 creaza o conexiune omogena intre zone de impermeabilizare diferite (ex. KÖSTER Deuxan, KÖSTER Bikuthan, KÖSTER BD 50, KÖSTER KBE Liquid Film, KÖSTER NB Elastic, KÖSTER Dachflex) in zona predispusa la fisurare. Ca parte a KÖSTER BD System care este certificat conform ETAG 022, KÖSTER BD Flex Tape K 120 este folosit ca banda flexibila de impermeabilizare care este inglobata in KÖSTER BD 50.

Aplicare

KÖSTER BD Flex Banda K 120 este plasat peste rosturile și a fisurile care urmează să fie acoperite iar plasa de pe ambele margini ale benzii este înglobata în materialul de hidroizolație. Banda elastică din cauciuc rămâne fără legătură, prin urmare, poate compensa mișcările structurii. Este necesar să se umple rosturile și fisurile mai late de 3 mm, înainte

de aplicarea benzii cu un material adecvat (de exemplu, cu KÖSTER Joint Sealant FS-V sau FS-H) sau injectate cu un material elastic (de exemplu, cu KÖSTER IN 2).

Aplicarea KÖSTER BD-System conform ETAG 022: Substratul este amorsat cu KÖSTER BD 50 Primer. După un timp de uscare de aprox. 3 ore, se aplică primul strat de KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Flex Tape K 120 este încorporat în zonele de jonctiune perete / podea sau de colț în stratul proaspăt de KÖSTER BD 50. După ce primul strat sa uscat suficient, se aplică al doilea strat de KÖSTER BD 50. Plasa pe ambele părți ale benzii este acoperita, astfel încât banda este complet conectată la zona de hidroizolat.

Impachetare

B 931 010	10 m rolă, 0.6 mm x 120 mm
B 931 050	0.6 mm x 120 mm, 50 m rolă

Depozitare

Depozitati materialul in zona uscata, la temperatura camerei, pentru cel putin 2 ani.

Produse inrudite

KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă	Numar articol B 190 005
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant	Numar articol B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive - Adeziv flexibil pentru plăci ceramice	Numar articol B 540 025
KÖSTER BD Inside Corner - BD Colț interior	Numar articol B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner - BD Colț exterior	Numar articol B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manșon perete	Numar articol B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manșon pardoseală	Numar articol B 935 001
KÖSTER IN 2 - Rășină poliuretanică elastică pentru injecții	Numar articol IN 220
KÖSTER Joint Sealant FS-V - Etanșant rost FS-V	Numar articol J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H - Etanșant rost FS-H	Numar articol J 232
KÖSTER Dachflex - Hidroizolație elastică monocomponentă tixotropă	Numar articol R 260 020
KÖSTER NB Elastic Grey - NB Elastic Gri	Numar articol W 233 033
KÖSTER NB Elastic 1C White - NB Elastic Monocomponent Alb	Numar articol W 234 033
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă lichidă	Numar articol W 245
KÖSTER Bikuthan 2C - Bikuthan bicomponent	Numar articol W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C - Bikuthan monocomponent	Numar articol W 251
KÖSTER Deuxan 2C - Deuxan bicomponent	Numar articol W 252 032

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcții și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro