



KÖSTER BD Inside Corner - BD Colț interior

- CE- certificat in acord cu ETAG 022 ca parte componenta a Sistemului KÖSTER BD

Element elastic preformatat pentru impermeabilizare permanentă a colțurilor interioare, în combinație cu sisteme de impermeabilizare sub placaj ceramic

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 B 932 ETAG 022 part 1 KÖSTER BD Inside Corner Membrană etanșă la apă în combinație cu acoperire pentru zonele umede ETA-09/0199
	Capacitatea de sigilare a fisurilor Forța de aderență Capacitatea de închidere a rosturilor Etanșeitatea în jurul penetrărilor Rezistență la temperatură Rezistența la apă Rezistență la alcalinitate
	Categorie 1: 0.4 mm Categorie 2: ≥ 0.5 mp Categorie 2: etanș Categorie 2: etanș Categorie 2: ≥ 0.5 mp Categorie 2: ≥ 0.5 mp Categorie 2: ≥ 0.5 mp

Caracteristici

KÖSTER BD Inside Corner este rezistent la apă și permanent elastic. Colțul interior este întărit cu o plasă suprapusă. Plasa de acoperire și proprietățile adezive bune ale materialului NBR asigură o bună legătură cu celelalte componente ale sistemului de impermeabilizare sub plăci ceramice.

Date Tehnice

Culoare verde
 Rezistența la temperatura - 20 °C la + 90 °C

Domenii de Aplicare

KÖSTER BD Inside Corner este o componentă a sistemului pentru hidroizolarea permanentă a colțurilor sub acoperiri ceramice într-un sistem de impermeabilizare compozit. Este potrivit pentru toate clasele de încărcare la umiditate conform ABP și ghidul ZDB. Ca parte a sistemului BD KÖSTER care este certificat conform ETAG 022, BD Inside Corner este folosit ca piesă flexibilă de impermeabilizare care este încorporată în KÖSTER BD 50.

Strat suport

Suportul trebuie să fie solid, uscat, fără praf și grăsimi. Partile friabile sau care pot impiedica aderența și muchiile ascuțite trebuie îndepărtate.

Aplicare

Aplicarea în KÖSTER BD-System conform ETAG 022: Substratul este amorsat cu KÖSTER BD Primer. După un timp de uscare de aprox. 3 ore, se aplică primul strat de KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Inside Corner este încorporat în zonele de colț interior în strat proaspăt de

KÖSTER BD 50. După ce primul strat s-a uscat suficient, se aplică al doilea strat de KÖSTER BD 50. Prin urmare, plasa de pe marginea colțului interior este acoperită cu material hidroizolant, astfel încât banda este conectată complet la hidroizolația întregii suprafețe.

Curatare

Curatati uneltele si petele murdare de KÖSTER BD 50 imediat dupa folosire cu apa.

Impachetare

B 932 001 piesă

Depozitare

Depozitati materialul in locuri reci si uscate, in ambalaje originale sigilate, materialul poate fi depozitat minim 12 luni

Produse inrudite

KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă	Numar articol B 190 005
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant	Numar articol B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive - Adeziv flexibil pentru placări ceramice	Numar articol B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă elastică	Numar articol B 931
KÖSTER BD Outside Corner - BD Colț exterior	Numar articol B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manșon perete	Numar articol B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manșon pardoseală	Numar articol B 935 001

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.