



## KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manșon pardoseală

- certificat CE conform ETAG 022 ca parte a sistemului KÖSTER BD

### Componenta elastica pentru impermeabilizarea permanenta a scurgerilor de podea in combinatie cu sistemele de impermeabilizare sub placi ceramice.

 2007-CPR-E.4241-I/2013	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 BD 935 ETAG 022-1 <b>Membrană etanșă în                  combinație cu acoperire pentru                  zonele umede</b> ETA-09/0199
	Capacitatea de sigilare a fisurilor Forța de aderență Capacitatea de închidere a rosturilor Etanșeitarea în jurul penetrărilor Rezistență la temperatură Rezistența la apă Rezistență la alcalinitate

#### Caracteristici

KÖSTER BD Floor Sleeve este din cauciuc NBR cu o plasa imbinata in mijloc. Este destinat pentru o lunga si permanenta hidroizolare elastica. O combinatie de materiale ce asigura o buna legatura cu toate materialele impermeabilizante care sunt folosite sub placajul ceramic ca dispersie de polimeri, slamuri de etansare, minerale, flexibile de asemenea pentru inglobarea in materiale de hidroizolare pe baza de rasini sintetice.

#### Date Tehnice

Culoare	verde
Grosimea stratului	0.6 mm
temperatura de rezistenta	- 20 °C la + 90 °C
Marimea	350 mm x 350 mm

#### Domenii de Aplicare

Ca parte a sistemului KÖSTER BD care este certificat in acord cu ETAG 22, KÖSTER BD Floor Sleeve este o componenta a sistemului pentru impermeabilizarea permanenta a sifoanelor de scurgere din podea care sunt integrate in placaje ceramice. Este un hidroizolant flexibil, preformatat, care este inglobat in KÖSTER BD 50.

#### Strat suport

Substratul trebuie să fie solid și stabil, uscat și fără praf și grăsime. Părțile și creștăturile care împiedică aderența trebuie îndepărtate.

#### Aplicare

Aplicarea in KÖSTER BD-System in acord cu ETAG 022: Substratul trebuie amorsat cu KÖSTER BD Primer. Dupa un timp de uscare de aproximativ 3 ore, este aplicat primul strat de KÖSTER BD

50. KÖSTER BD Wall Sleeve este incastrat in zona dorita in stratul proaspat de KÖSTER BD 50. Dupa ce primul strat s-a uscat suficient, este aplicat al doilea strat de KÖSTER BD 50. incastrati plasa pe colturile peretelui si acoperiti marginile in totalitate astfel, mansonul este complet conectat la zona de impermeabilizare.

#### Tratament ulterior

KÖSTER BD Wall Sleeve este compatibil cu siliconul, nu va curge prin el. KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive poate fi aplicat direct peste mansonul pentru sifoane de pardoseala.

#### Curatare

Curatati uneltele si petele murdare de KÖSTER BD 50, imediat dupa folosire, cu apa.

#### Impachetare

B 935 001 piesă

#### Depozitare

Depozitati materialul in locuri uscate si racoroase, in pachete sigilate, poate fi depozitat pentru minim 12 luni.

#### Produse inrudite

KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă	Numar articol B 190 005
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant	Numar articol B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive - Adeziv flexibil pentru placări ceramice	Numar articol B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă elastică	Numar articol B 931
KÖSTER BD Inside Corner - BD Colț interior	Numar articol B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner - BD Colț exterior	Numar articol B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manșon perete	Numar articol B 934 001

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.