



KÖSTER TPO Pro 1.5

Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 815 150 Pro

Emis: 2022-08-01

- Certificat de conformitate de control al productiei din fabrica 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig

Membrana pentru acoperis hidroizolanta TPO / FPO cu plasă din fibră de sticla incorporata pe baza de polimeri reciclati (aproape de amorsare)

Caracteristici

- Materiale de calitate uniformă (nici o diferență între partea superioară și inferioară)
- cu o proportie semnificativă de polietilenă pură, reciclată
- Termosudare omogenă cu aer fierbinte
- Rezistent la temperatura ridicata sau scazuta si la intemperii
- Rezistenta la îmbătrânire și putrezire
- Flexibilitate ridicată la rece ($\leq -50^\circ\text{C}$)
- Stabil UV
- Rezistenta la penetrarea radacinilor plantelor
- Compatibil cu bitum
- Compatibil cu polistiren
- Potrivit pentru toate tipurile de izolație
- Rezistent la solicitări mecanice normale
- Rezistent la microorganisme și atacul rozătoarelor
- Prietenos cu mediul
- Fără plastifianți și clor
- Sigure pentru sănătate, apă, sol și plante
- Reciclabile

KÖSTER External Corner light grey 90 degrees - Colț exterior gri 90 grade	Numar articol RT 901 001
KÖSTER Internal Corner light grey 90 degrees - Colț interior gri 90 grade	Numar articol RT 902 001
KÖSTER Round Corner Patch light grey - Petic de colț rotund gri	Numar articol RT 903 001
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet light grey - Folie compozit metalic gri	Numar articol RT 910 002
KÖSTER TPO Metal Covered Composite Sheet light grey - Folie compozit metalic gri	Numar articol RT 910 030
KÖSTER Wall connection profile 60 mm / Profil pentru marginile peretelui	Numar articol RT 919 003
KÖSTER Bar for membrane fastening - Bara pentru fixarea membranei	Numar articol RT 919 004

Date Tehnice

Vezi ultima pagina

Domenii de Aplicare

Membranele pentru acoperisuri si hidroizolatii KÖSTER TPO Pro sunt utilizate pentru hidroizolarea acoperisurilor plate in cazurile de expunere directa la intemperii. Membranele pot fi fixate mecanic sau instalate cu balast.

Strat suport

Pentru membranele de acoperis KÖSTER TPO Pro care au fost expuse la intemperii pentru o anumita perioada de timp, este esential sa efectuati teste de sudura inainte de sudarea ulterioara. Daca rezultatul sudarii este nesatisfactor, membrana trebuie sa fie slefuita in zona de sudare cu un echipament de slefuire adecvat. Alternativ, poate fi folosit KÖSTER TPO Cleaner pentru a pre-trata cusatura de sudura.

Aplicare

Va rugam sa consultati Instructiunile de instalare TPO si Manualul tehnic pentru TPO al KÖSTER BAUCHEMIE AG pentru aplicarea corecta a membranelor de acoperis si hidroizolare KÖSTER TPO.

Impachetare

RT 815 150 Pro 1.5 mm x 1.50 m x 20 m

Produse inrudite

KÖSTER Contact Adhesive - Adeziv de contact Numar articol RT 102
KÖSTER TPO Cleaner - Solutie curatare Numar articol RT 105 002
TPO

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro