



KÖSTER TPO Metal Composite Sheet light grey - Folie compozit metalic gri

Acoperire TPO cu o singura fata placata cu tabla de zinc utilizat pentru a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de margine pentru acoperisuri 1.00 x 2.00 gri deschis

Caracteristici

Acoperire TPO cu o singura fata placata cu tabla de zinc utilizat pentru a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de margine pentru acoperisuri.

Date Tehnice

Grosimea placarii cu zinc	0.6 mm
Stratul superior TPO din partea superioara	0.8 mm
In partea de jos	strat de protectie
Culoare	gri deschis
Grosimea totala	1.4 mm
Lungimea foii	2.0 m
Latimea foii	1.0 m
Greutatea suprafetei	6 kg / m ²

Produse inrudite

KÖSTER TPO 1.5	Numar articol RT 815
KÖSTER TPO Pro 1.5	Numar articol RT 815 150 P ro
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la foc	Numar articol RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Numar articol RT 818
KÖSTER TPO 1.8 F	Numar articol RT 818 F
KÖSTER TPO 2.0	Numar articol RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Numar articol RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR)	Numar articol RT 820 F (FR)
KÖSTER TPO 2.0 U	Numar articol RT 820 U

Domenii de Aplicare

KÖSTER TPO Metal Composite Sheet este un accesoriu în Sistemul KÖSTER TPO. Este utilizat pentru a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de margine pentru acoperisuri. Este utilizat suplimentar pentru armarea și adăugarea de stabilitate dimensională în acoperiri și fixari intermediare.

Aplicare

Aplicarea este realizată în conformitate cu instrucțiunile KÖSTER BAUCHEMIE AG. Tăiere, îndoire, canturi, instalare si fixare se face în conformitate cu cerințele locale. Trebuie urmate instrucțiunile din orientările planului acoperișurilor și normele profesionale pentru prelucrarea metalelor și acoperișuri. Între foile de metal este necesar o diferență de cel puțin 5 mm la stânga, iar spațiul acoperit cu o fâșie lată de 12 cm, de KÖSTER TPO U. Suprapunerile sunt sudate termic la aproximativ 4 cm pe fiecare parte.

Impachetare

RT 910 002 piesă

Depozitare

KÖSTER TPO Metal Composite Sheet nu are termen de valabilitate in ceea ce priveste depozitarea.

Siguranta

Urmați toate reglementările de siguranță guvernamentale, statale și locale, precum și normele profesionale pentru prelucrarea metalelor și acoperișuri La instalarea KÖSTER TPO Metal Composite Sheet.

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.