



KÖSTER Glass Fiber Mesh - Țesătură fibră de sticlă

Tesatura de fibra de sticla pentru armarea acoperirilor

Caracteristici

KÖSTER Glass Fiber Mesh este o tesatura din fibra de sticla foarte rezistenta la rupere; rezistenta la dizlocari, alcalii si fara plastifianti.

Date Tehnice

Culoare	alb
Greutate	aprox. 70 g / m ²
Marimea plasei	aprox. 5 mm x 5 mm
Suprapunere de finisare	> 16 %
Sarcina de rupere	directia de urzeala > 850 N / 5 cm
Sarcina de rupere	directia de umplere > 800 N / 5 cm

KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER Bikuthan 2C - Bikuthan bicomponent

Numar articol W 250 028

KÖSTER Bikuthan 1C - Bikuthan monocomponent

Numar articol W 251

KÖSTER Deuxan 2C - Deuxan bicomponent

Numar articol W 252 032

Domenii de Aplicare

KÖSTER Glass Fiber Mesh este o tesatura de armare pentru acoperiri de exemplu pentru acoperirile realizate cu KÖSTER KBE Liquid Film, KÖSTER NB 4000, KÖSTER Bikuthan 1C and 2C, KÖSTER Deuxan 1C and 2C. Aplicarea KÖSTER Glass Fiber Mesh este predominant neacaesara in zonele care sunt expuse la apa sub presiune si care sunt in pericol de a se crapa, precum și a joncțiunii perete/podea și a scafelor.

Aplicare

Acoperirile sunt aplicate in mai multi pasi de lucru. KÖSTER Glass Fiber Mesh este incorporat in primul strat proaspat folosind o spatula pentru tencuiele. Dupa ce primul strat s-a uscat, este acoperit ulterior cu mai multe straturi.

Pentru grosimea stratului in care materialul trebuie aplicat va rugam consultati fisa tehnica a materialului respectiv. Asigurati-va ca intalarea foilor de KÖSTER Glass Fiber Mesh se suprapun cel putin 5 cm.

Impachetare

W 411 033	33 cm x 100 m, 100 m rolă
W 411 100	100 cm x 100 m, 100 m ² rolă

Depozitare

Materialul poate fi depozitat pentru cel puțin 2 ani

Siguranța

Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, de stat si locale cand utilizati materialul.

Produse inrudite

KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant	Numar articol B 290 010
KÖSTER Dachflex - Hidroizolație elastică monocomponentă tixotropă	Numar articol R 260 020
KÖSTER 21 Hidroizolație Pensulabila Terasa	Numar articol W 210 020
KÖSTER NB Elastic Grey - NB Elastic Gri	Numar articol W 233 033
KÖSTER NB 4000	Numar articol W 236 025

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.