



KÖSTER Fix-Tape 15 SY - Bandă fixare 15 SY

Banda autoadeziva pentru etansare din cauciuc/bitum, latime: 200 mm

Caracteristici

Banda autoadeziva pe baza de bitum/cauciuc aplicabil la rece pentru hidroizolarea zonelor fatadelor si etanseaza conexiunile ferestrelor contra vantului. Aplicabil la temperaturi cuprinse intre + 5 ° C și + 30 ° C. Este extrem de flexibil, acopera imediat fisurile cu apa si este impermeabil. Este dublu laminat cu o folie de polietilena foarte rezistenta la rupere. Grosimea materialului : 1,5 mm, disponibil in latime de 200 mm.

Date Tehnice

Strat adeziv	1.5 mm
Strat polietilena	0.05 mm
Alungire	15 %

Domenii de Aplicare

- pentru hidroizolarea jonctiunilor perete/podea in incameri umede
- pentru repararea infiltratiilor la jgheaburi și burlane.
- pentru hidroizolarea balustradelor.
- Pentru reparatiile generale pe jgheaburile de scurgere existente.
- pentru hidroizolarea penetrarilor ale peretelui, margini de acoperiş, ferestre și alte extensii de acoperiş,
- Pentru hidroizolarea canalelor de scurgere de pe acoperiş,
- Pentru repararea benzilor de plumb meteorologice,
- Pentru hidroizolarea suruburilor încapsulate pe sistemele de acoperişuri,
- Pentru hidroizolarea crestelor acoperişului,
- Pentru conectarea foilor ondulate privind elementele constructiei precum si protecția fatadelor împotriva vântului,
- Pentru hidroizolarea suprapunerilor de tigle.

Nu este necesara o nisa pentru aplicarea benzii asa cum este pentru ramele metalice.

Strat suport

Substratul trebuie să fie curat, uscat, chiar și fără margini sau goluri. Ar trebui să fie substrat mineral, metal sau lemn. In cazul peretilor subsolului din zidărie, rosturile trebuie să fie inchise la același nivel. Se aplica pe substrat ca amorsa, un strat subtire de KÖSTER KBE Liquid Foil (Consum: aprox. 250 - 500 g / mp). Stratul de amorsa trebuie lăsat să se usuce complet. Se aplica membrana în aceeași zi.

În cazul unor substraturi puternic absorbante (de ex. G. Beton poros), poate fi necesar un al doilea strat de amorsa.

Amorsarea cu KÖSTER KBE Liquid Film este necesară doar în cazul unor substraturi poroase (consum 1 - 2 straturi fiecare cu 250 g / m²)

Aplicare

Atunci când se deruleaza KÖSTER Fix-Tape 15 SY, hârtia de silicon

trebuie să fie eliminată în mod uniform pentru a se evita culele. Atunci cand hârtia de silicon este îndepărtată în același timp, banda se lipește pe zona de lucru. Dacă este necesar se taie banda la dimensiunile dorite și cu puțin timp înainte de aplicare îndepărtați hârtia de silicon. Nu se aplică bucăți care sunt prea lungi. O suprapunere de aprox. 2,5 cm este suficientă. Din cauza aderenței extrem de bune a benzii de etansare nu este necesar nici o corectie. După aplicarea benzii, apăsați pe substrat cu ajutorul unei role de mână de cauciuc. Nu trebuie să existe bule de aer și acestea trebuie să fie împinse departe spre lateral. La rosturile de dilatare este împinsa o bandă de spumă este împins în rost, astfel încât spuma se umflă peste suprafața. Apoi peste este aplicat KÖSTER Fix-Tape 15 SY astfel încât se creează o umflătură. Acest lucru asigură că mijlocul benzii poate urma mișcările fără să se rupe. Nu se poate pune direct peste KÖSTER Fix-Tape 15 SY beton sau mortar. Nu aplicați banda pe suprafețe umede sau în timpul ploii. KÖSTER Fix-Tape 15 SY pot fi acoperite cu dispersii acrilice și lacuri pe baza de rasini acrilice. Nu poate fi exclusa decolorarea bitumului din cauza infiltratiilor.

Curatare

Curatati uneltele cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare

W 815 020 20 m rola

Depozitare

Depozitati materialul uscat la temperaturi cuprinse intre + 5 ° C si + 30 ° C. Poate fi depozitat pentru cel puțin 12 luni

Siguranta

Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, de stat si locale cand se lucreaza cu materialul.

Produse inrudite

KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă lichidă Numar articol W 245

KÖSTER KSK SY 15 - Membrană hidroizolantă la rece bitum/cauciuc Numar articol W 815 105

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.